

保温 ⇄ 保冷 の切り替えで
一年中活躍します



家庭・車載(12V車専用)両用

保温

保温温度目安
55℃±5℃
(周囲温度25℃)

保冷

保冷温度目安
5℃±3℃
(周囲温度25℃)

容量

13L

※周囲の温度により変動します。

2Lペットボトルを
らくらく2本収納可能!



マグネット式ドアで開閉がらくらく!

■ポータブル電子式保冷保温ボックス

品番: 08-1109

型番: KAJ-R135R-W



静音でプライベート空間に!



冬場にはホカホカおしぼり



ドアポケットを外すと…収納可能!

- ・2Lペットボトルなら → 最大4本
- ・500mlペットボトルなら → 9～12本
- ・250ml缶なら → 最大21本

製品仕様

電 源	AC: 100V DC: 12V
消 費 電 力	AC: 55W DC: 45W
冷 却 方 式	ペルチェ素子電子冷却方式
保 冷 温 度 目 安	5℃±3℃(周囲温度25℃) ※周囲温度により変動します。
保 温 温 度 目 安	55℃±5℃(周囲温度25℃) ※周囲温度により変動します。
使用温度範囲	5℃～40℃
コ ー ド 長	AC電源コード: 1.7m DC電源コード: 2.8m
外 形 寸 法	(約) 幅265×高さ380×奥行326mm
庫 内 容 積	(約) 13ℓ
庫 内 寸 法	(約) 幅203×高さ317×奥行205mm
本 体 質 量	(約) 5.0kg
付 属 品	専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、 ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書

お問い合わせは当店へどうぞ



株式会社オーム電機
埼玉県 吉川市 旭 3-8